

Jednostka podłogowa

SERIA: INVERTER / ON/OFF



Sterowanie WiFi (opcja)



Zakres pracy temp. zewnętrznej



Bramka BMS komunikacja Modbus (opcja)



WŁ/WYŁ Interfejs sterownika zewn./dodaj



Atest PZH



Filtracja powietrza



Grzałka elektryczna



Wysoka wydajność



Łatwy i szybki montaż

Podłogowy INVERTER / ON/OFF

MODEL		CMV-V140F	CMV-V160F	CF-140A6A-E
ZASILANIE	Ph-V/Hz	380V/50Hz/3PH	380V/50Hz/3PH	380V/50Hz/3PH
MOC CHŁODNICZA	W	14 000	16000	14 000
	kW	7,0- 14,0 -18,2	8,0- 16,0 -20,8	14,0
POBÓR MOCY	kW	3.7-6.1-9.3	5.42-6.7-8.8	4650
POBÓR PRĄDU	A	12.1-23.9-28.1	11.3-31.2-34.9	8
KLASA ENERGETYCZNA		A++/A+	A++/A+	B
MOC GRZEWCZA	W	16000	18000	5000
	kW	8,0- 16,0 -20,8	9,0- 18,0 -23,4	15,0
POBÓR MOCY	kW	2.56-4.27-6.4	2.8-4.675-7.48	390~1200
POBÓR PRĄDU	A	17.8-20.0-24.8	18.9-21.2-26.8	8.5
SEER		6.1	6.26	3.0/B
SCOP		4.0	4.0	3.0/C
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				
Przepływ powietrza	m ³ /h	950-1620	950-1620	1900
Głośność	dB(A)	41-53	41-53	57
Waga	kg	59	59	61
Wymiary (Sz x W x Gł)	mm	613x1929x379	613x1929x379	600x313x1868
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				
		CMV-V140W/ZR1	CMV-V160W/ZR1	CF-140A6A-E
Głośność	dB(A)	≤56	≤56	67
Czynnik chłodniczy		R410a	R410a	R410A
Ilość czynnika chłodniczego	g	3450	4200	2800
Typ sprężarki		Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna
Sprężarka		ATE590SC3Q9JK	ATE590SC3Q9JK	ATE590SC3Q9JK
Waga	kg	95	100	95
Wymiary		1328x900x400	1328x900x400	970x345x1237
POŁĄCZENIE INSTALACJI				
Rury ciecz/gaz	mm	ø9.52 / ø15.88	ø9.52 / ø15.88	ø9.52 / ø19.05
Maksymalna długość instalacji	m	70	70	15
Maksymalna różnica poziomów	m	30	30	5
POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE*				
Źródło zasilania (Jednostka zewnętrzna)	mm ²	5x2,5/zasilanie j.zewn. 3x2,5/zasilanie j.wewn.	5x2,5/zasilanie j.zewn. 3x2,5/zasilanie j.wewn.	5x2,5/zasilanie j.zewn. 3x2,5/zasilanie j.wewn.
Przewody sterujące	mm ²	2x1,0 (ekranowany)	2x1,0 (ekranowany)	5x1,0 (ekranowany)
ZAKRES PRACY				
Przy chłodzeniu / Przy grzaniu	°C	-20~-50 / -20~-30		-20~-50 / -20~-30

Warunki testowe: chłodzenie 27°C/35°C; grzanie 21°C/7°C DB

W wyniku ciągłych udoskonaleń urządzeń dane techniczne mogą być zmienione bez powiadomienia.

*Schematy podłączeń znajdują się na str. 24

5 lat gwarancji



Akcesoria standardowe:



Sterownik bezprzewodowy

Agregat ON/OFF
Agregaty DC INVERTER



Podłogowy 14kW ON/OFF
14kW, 16kW INVERTER

Akcesoria opcjonalne:



Sterownik przewodowy (pojedynczy /grupowy)



Sterownik dotykowy (centralny)